Protocol22-API □□ □□ □□

Javascript

1. ownerApp

JavaScript□□ API□ □□□ □□ ownerApp() □□□ □□□ □ □□□□. ajax□ □□□□ API □□□ □□ □ □□□□□.

```
$.fn.ownerKeyLinker.ownerApp = function (url, request, callback, async = true) {
    getParameter();

    $.ajax({
        // ${$.fn.ownerKeyLinker.serverUrl} : script □□□□ url□ □□□ serverUrl
        url: `${$.fn.ownerKeyLinker.serverUrl}/dabory-app/${url}`, //ex. https://www.daborysso.com/dabory-app/auth/signup
        data: JSON.stringify(request),
        beforeSend: function (xhr) {
            xhr.setRequestHeader('OwnerKey', $.fn.ownerKeyLinker.ownerKey);
        },
        method: 'POST',
        dataType: 'json',
        async: async,
    })
    .done(function (json) {
        callback(json);
    })
    .fail(function (json, textStatus, errorThrown) {
        callback(json);
        iziToast.error({ title: 'Error', message: 'Dabory Owner App Error' });
    });
};
```

url : main app□ □□□/dabory-app/api url (ex. www.daborysso.com/dabory-app/auth/signup)

request : □□□ □□□ □□□□□ (JSON□□)

callback : □□□ □□□ □□□□

async : □□□ □□/□□□ □□ (□□□ true -> □□□ □□)

beforeSend: □□ □□□ setRequestHeader□ □□□ OwnerKey□ header□ □□.

2. ownerApi

JavaScript□□ API□ □□□ □□ ownerApi() □□□ □□□ □ □□□□. ajax□ □□□□ API □□□ □□ □ □□□□□.

```
$.fn.ownerKeyLinker.ownerApi = function (url, request, callback, async = true) {
    getParameter(); // $.fn.ownerKeyLinker.serverUrl□ $.fn.ownerKeyLinker.ownerKey□ □□□□ □□

    $.ajax({
        url: `${$.fn.ownerKeyLinker.serverUrl}/dabory-app/call-owner-api`,
        data: JSON.stringify(request),
        beforeSend: function (xhr) {
            xhr.setRequestHeader('OwnerKey', $.fn.ownerKeyLinker.ownerKey);
            xhr.setRequestHeader('Url', url);
        },
        method: 'POST',
        dataType: 'json',
        async: async,
    })
    .done(function (json) {
        callback(json);
    })
    .fail(function (json, textStatus, errorThrown) {
        callback(json);
        iziToast.error({ title: 'Error', message: 'Dabory Owner API Error' });
    });
};
```

url : main app□ □□□/dabory-app/call-owner-api (ex. www.daborysso.com/dabory-app/call-owner-api)

request : □□□ □□□ □□□□□ (JSON□□)

callback : □□□ □□□ □□□□

async : □□□ □□/□□□ □□ (□□□ true -> □□□ □□)

beforeSend: □□ □□□ setRequestHeader□ □□□ OwnerKey□ url□ header□ □□□□.

OwnerApi vs OwnerApp

두 함수는 모두 다보리 API와 통신하는 역할을 하지만 요청을 처리하는 방식과 목적이 다릅니다.

두 함수에서 [illegible] AP[illegible] 목록은

OwnerApp :

함수의 이름에서 알 수 있듯이 **Js**를 [illegible] **APP** [illegible] 앱 **APP** [illegible] 다. [illegible] 증코드나 이메일 인증코드 발송 **API**를 호출하여 게스트 앱에서 해당 인증코드를 활용할 때 사용할 수 있습니다.

OwnerApi :

게스트앱에서 메인앱의 API를 호출하여 필요한 데이터를 반환받을 때 활용할 수 있습니다. 예를들면 메인앱에 저장된 비밀번호 정책이나 가입한 회원 목록, 메인앱으로 회원가입 하기, 메인앱에서 회원 중

Revision #8
Created 5 March 2025 12:18:17 by 유호경
Updated 5 March 2025 13:06:45 by 유호경