

Protocol22-API

Javascript



1. ownerApp

JavaScript API  ownerApp()  ajax  API .

```
$.fn.ownerKeyLinker.ownerApp = function (url, request, callback, async = true) {  
    getParameter();  
  
    $.ajax({  
        // ${$.fn.ownerKeyLinker.serverUrl} : script  url  serverUrl  
        url: `${$.fn.ownerKeyLinker.serverUrl}/dabory-app/${url}`, //ex. https://www.daborysso.com/dabory-  
app/auth/signup  
        data: JSON.stringify(request),  
        beforeSend: function (xhr) {  
            xhr.setRequestHeader('OwnerKey', $.fn.ownerKeyLinker.ownerKey);  
        },  
        method: 'POST',  
        dataType: 'json',  
        async: async,  
    })  
    .done(function (json) {  
        callback(json);  
    })  
    .fail(function (json, textStatus, errorThrown) {  
        callback(json);  
        iziToast.error({ title: 'Error', message: 'Dabory Owner App Error' });  
    });  
};
```

url : main app  /dabory-app/api url (ex. www.daborysso.com/dabory-app/auth/signup)

request :    (JSON 

callback :   

async : boolean (true -> async)

beforeSend: function(xhr) {
 xhr.setRequestHeader('OwnerKey', header);
}

2. ownerApi

JavaScript API ownerApi() function. ajax API call.

```
$.fn.ownerKeyLinker.ownerApi = function (url, request, callback, async = true) {  
  getParameter(); // $.fn.ownerKeyLinker.serverUrl $.fn.ownerKeyLinker.ownerKey  
  
  $.ajax({  
    url: `${$.fn.ownerKeyLinker.serverUrl}/dabory-app/call-owner-api`,  
    data: JSON.stringify(request),  
    beforeSend: function (xhr) {  
      xhr.setRequestHeader('OwnerKey', $.fn.ownerKeyLinker.ownerKey);  
      xhr.setRequestHeader('Url', url);  
    },  
    method: 'POST',  
    dataType: 'json',  
    async: async,  
  })  
  .done(function (json) {  
    callback(json);  
  })  
  .fail(function (json, textStatus, errorThrown) {  
    callback(json);  
    iziToast.error({ title: 'Error', message: 'Dabory Owner API Error' });  
  });  
};
```

url : main app /dabory-app/call-owner-api (ex. www.daborysso.com/dabory-app/call-owner-api)

request : object (JSON)

callback : function

async : boolean (true -> async)

beforeSend: function(xhr) {
 xhr.setRequestHeader('OwnerKey', url);
}

OwnerApi vs OwnerApp

이 문서가 API와 애플리케이션을 비교하는 문서입니다.

이 문서는 [API](#)와 애플리케이션을 비교하는 문서입니다.

OwnerApp :

이 애플리케이션은 JavaScript로 작성된 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 API를 사용하여 데이터를 가져오고, 데이터를 저장하고, 데이터를 업데이트합니다.

OwnerApi :

이 API는 API를 사용하여 데이터를 가져오고, 데이터를 저장하고, 데이터를 업데이트합니다. 이 API는 RESTful API를 사용합니다. 이 API는 JSON을 사용하여 데이터를 교환합니다. 이 API는 HTTP를 사용하여 데이터를 전송합니다.