□□□ - ElasticDB □□ □□ [

- 1. Elasticsearch□ Kibana □□ □□
  - Elasticsearch(ElasticDB) □□
  - Kibana □□
- 2. Elastic □□ □□ □ □□ □□
  - Elasticsearch□ Kibana □□ □□
  - Elsticsearch, Kibana □□ □□□
- 3. Elasticsearch □□ □□ □□
  - □□ □□ □□
  - □□ □□ □□
- 4. Elasticsearch □□ □□
  - Elastic □□□ □□ □□ □□

1. Elasticsearch Kibana

Elasticsearch(ElasticDB) □□

1. Elasticsearch□?

Elasticsearch□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□. □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□□

□□ □□ □□, □□□ □□, □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□

2. Elasticsearch □□ □□

1-1 □□(□□)

- Elasticsearch □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□
- □□□ Elasticsearch □□□□□ □□□□, □ □□□□□ □□□ □□□ □□
- □□□ □□ □□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□

1-2 □□□

- □□□□□ Elasticsearch□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□
- □□, □□□, □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□

2-1 □□

- □□ □□□ □□□, JSON □□□□ □□
- □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□

2-2 □□□

- □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□
- □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□

2-3 □□

- □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□
- □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□
- □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□, □□ □□□ □ □□□
- Elasticsearch□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□
- □□□□□□ □□ □□□ □□(□□ □□□) □□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□

2-4 □□□

- Elasticsearch□ □□□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□

복제본 샤드는 원본 샤드와 동일한 데이터를 가지고 있으므로 읽기 요청을 복제본에도 분산할 수 있어 읽기 속도가 빨라지며 고가용성을 보장함. 하나의 샤드에는 기본 데이터만 있고, 각 노드에 샤드 복제본을 만들어 서버 장애가 발생해도 복제본을 통하여 데이터를 유지할 수 있어서 안정성이 높아짐

Kibana □□

Kibana□?

Elasticsearch □□□□ □□□□ □□ □□□□ Elasticsearch□ □□□ □□□□ □□ □□, □□□□ □□, □□□, □ □ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ Elasticse

Kibana□ □□ □□

- □□□ □□□□, □□, □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□
- □□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□
- □□ □□□□ Elasticsearch□ □□□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□
- **Canvas :** □□□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□
- **Maps :** □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□
- **Machine Learning :** Kibana□ Machine Learning □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□
- **Dev Tools :** Elasticsearch□ □□□ □□□□□, REST API□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□ □□
  Elasticsearch□ □□ □□□□ □□

Kibana□ □□ □□

- □□ □□□□□□: □□□□ Elasticsearch□ □□ □, Kibana □□□□□□ □□□□□ □□□□ □
- □□ □□□: □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□
- □□ □□□□□□: □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □□

2. Elastic □□ □□ □ □□ □□

Elasticsearch와 Kibana 설치 방법

설치 절차

1. Elastic 다운로드 페이지 방문
https://www.elastic.co/kr/downloads/

2. Elasticsearch 다운로드

운영체제에 맞는 버전을 선택하여 다운로드
Linux, Windows, MacOS등 다양한 운영체제의 버전을 제공


3. Kibana 다운로드
동일한 웹사이트에서 Kibana 다운로드 페이지로 이동하며, 운영체제에 맞는 버전을 다운로드

4. 설치 및 설정 진행
압축을 풀고, 각 소프트웨어에 대한 설정 파일을 수정 (다음 페이지 참고)

Elsticsearch, Kibana □□ □□□

1. Elasticsearch □□

Elasticsearch-8.xx.x/config/elasticsearch.yaml □□ □□




- **cluster.name : "eye"**
- **node.name : "eyeE2"** # □□□□□ □□□ □□□ □□
- **security.enabled : true** # □□ □□ □□□
- **security.http.ssl.enabled : true**
  # Kinaba□ Logstash □□□ □□ □□□□□□ HTTPS□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□
- **security.transport.ssl.enable : true**
  # □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□, SSL□ □□ □□ □□□ □□ # SSL : □
- **keystore.path : certs/transport.p12** # □□ □ SSL □□□ □□
- **truststore.path : certs/transport.p12** # □□□ □ □□ SSL □□□ □□
- **cluster.initail_master_nodes : ["eyeE2"]**
  # □□□□□ □□ □□□ □, □□ □□□ □□□ eyeE2□ □□
  1□□□□□ □□)

- **http:host : 0.0.0.0**
  # □□□□□ □□ IP□ □□□ □ □□□ □□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

2. Kibana □□

Kibana/config/kibana.yml □□ □□




- **server.host : "0.0.0.0"**
  # Kibana□ □□ IP□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ 0.0.0.0□□ □□
- **elasticsearch.hosts : ["http://xxx.xxx.xx.xxx:9200"]**
  # Kibana□ □□□ Elasticsearch □□□ □□□ □□
  # Kibana□ □ □□□ □□ Elasticsearch□ □□□□ □□□□ □□□

3. Elasticsearch □□ □□ □□

3. Elasticsearch □□ □□ □□


□□ □□ □□

□□ 1. SSH □□



- Window : Git Bash □□, Mac/Linux : □□□ □□ -> ssh (□□□□)@(□□IP) -p (□□) -> □□□□ □□ -> □□ □□

□□ 2. □□□□ □□□ □□ (□□□ □□□□ □□□ □□□ □□)



- Git Bash □□, Mac/Linux : □□□ □□ -> ./(□□ □□) (□□ □□) -> □□□□ □□ -> □□ □□

□□ □□ □□

Elasticsearch□ Kibana□ □□□ □□□□ □□

Elasticsearch



1. Elasticsearch □□□

- □□□ □□ □ -> wget **https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-8.x.x-linux-x86_64.tar.gz**

2. □□ □□

- **tar -xzf elasticsearch-8.x.x-linux-x86_64.tar.gz**

3. Elasticsearch □□

- **cd elasticsearch-8.x.x -> ./bin/elasticsearch**

4. Elasticsearch □□ □□

- **curl -X GET "http://□□_IP:9200"**

Kibana

```
c2-kafka@ubuntu:~/elastic$ wget https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/ki
bana-8.1.0-linux-aarch64.tar.gz
--2022-05-10 13:57:45--  https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-8.
1.0-linux-aarch64.tar.gz
Resolving artifacts.elastic.co (artifacts.elastic.co)... 34.120.127.130, 2600:19
01:0:1d7::
Connecting to artifacts.elastic.co (artifacts.elastic.co)|34.120.127.130|:443...
 connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 282907567 (270M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘kibana-8.1.0-linux-aarch64.tar.gz’

kibana-8.1.0-linux- 100%[===================>] 269.80M  4.59MB/s    in 70s
```

1. Kibana □□□

- □□□ □□ □ -> wget **https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-8.x.x-linux-x86_64.tar.gz**

2. □□ □□

- **tar -xzf kibana-8.x.x-linux-x86_64.tar.gz**

3. kibana □□

- **cd kibana-8.x.x -> ./bin/kibana**

4. Kibana □□ □□

- **http://□□_IP:5601 # □ □□□□□ URL□ □□ Kibana□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□**

4. Elasticsearch □□ □□

Elastic 사용자 계정 생성 방법

사용자 계정의 용도
1. Elasticsearch와 Kibana 보안 설정
보안 기능(security.enabled)이 활성화된 환경에서는 Elasticsearch와 Kibana에 접속할 때 사용자 계정이 필요
2. Kibana 로그인에 사용
Kibana URL에 접속하면 로그인 화면이 나타나고, 사용자 계정을 입력하여 접속 가능
3. Elasticsearch API 접근 제어
Elasticsearch API를 사용할 때도 인증된 계정으로 접근해야 함 (권한에 따라 API 접근을 제어)

사용자 생성 명령어
./bin/elasticsearch-users useradd <username> -p <password> -r <role> <username> : 생성할 사용자 이름
<password> : 사용자 비밀번호
<role> : 사용자의 역할 (superuser, kibana_user 등)

사용자 역할과 권한
1. superuser
모든 권한을 가진 최고 관리자 역할
2. kibana_admin
Kibana 설정을 관리할 수 있는 관리자 역할
3. kibana_user

Kibana 대시보드와 시각화 기능을 사용할 수 있는 일반 사용자 역할

4. read-only user (viewer)

읽기 전용 권한을 가진 역할, 데이터 조회만 가능 (변경이나 삭제 x)