

.env 파일

- .env 파일

Laravel .env <https://laravel.kr/docs/5.7/configuration>

Laravel .env Example(https://zetawiki.com/wiki/.env,_env.example)

```
# [Dabory]
ERP_THEMES=테마 이름 (themes/erp 이름)
PRO_THEME=PRO 테마 이름 (themes/pro 이름)
LOCALE_SEQUENCE=언어 순서
APP_MOBILE_NO=앱 번호X
TAG_LINE=태그 라인X
CDN_TYPE=CDN (aws-s3 or local)
MEDIA_URL=미디어 base url (local or a3)
FAVICON_PATH=favicon path
IS_SKIP_DBUPDATE=DBUPDATE on or off
IS_ON_MEMBER_SIGNUP=회원가입 on/offX
## [MetaMask]
CHAIN_ID=0xE67B
CHAIN_NAME='Dang Smart Chain'
RPC_URLS=http://3.38.62.211:8545
NATIVE_CURRENCY_NAME=DGT
NATIVE_CURRENCY_SYMBOL=DGT
NATIVE_CURRENCY_DECIMALS=18
BLOCK_EXPLORER_URLS=https://explorer-staging.dangnn.co.kr
### [asset & cache]
BROWSER_CACHE=브라우저 캐시 (false)
CSSJS_URL=local or asset url (local)
### [Printer]
REPORT_SERVER_URL=리포트 서버 base url
### [Laravel]
APP_NAME=앱 이름
APP_ENV=.env 파일 이름
APP_KEY=base64: .env 파일 키
APP_DEBUG=.env 파일 디버그
APP_URL=앱 url
LOG_CHANNEL=stack
LOG_LEVEL=debug
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=dangnn
```

DB_USERNAME=xx
DB_PASSWORD=xx
BROADCAST_DRIVER=xx
CACHE_DRIVER=xx
FILESYSTEM_DRIVER=xx
QUEUE_CONNECTION=xx
SESSION_DRIVER=xx
SESSION_LIFETIME=xx
MEMCACHED_HOST=xx
REDIS_HOST=xx
REDIS_PASSWORD=xx
REDIS_PORT=xx
MAIL_MAILER=.env xx xx xx
MAIL_HOST=.env xx xx xx
MAIL_PORT=.env xx xx xx
MAIL_USERNAME=.env xx xx xx
MAIL_PASSWORD=.env xx xx xx
MAIL_ENCRYPTION=.env xx xx xx
MAIL_FROM_ADDRESS=.env xx xx xx
MAIL_FROM_NAME=.env xx xx xx
AWS_ACCESS_KEY_ID=.env xx xx xx
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=.env xx xx xx
AWS_DEFAULT_REGION=.env xx xx xx
AWS_BUCKET=.env xx xx xx
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=.env xx xx xx
PUSHER_APP_ID=xx
PUSHER_APP_KEY=xx
PUSHER_APP_SECRET=xx
PUSHER_APP_CLUSTER=xx
MIX_PUSHER_APP_KEY=xx
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER=xx
ANALYTICS_UA_ID=
ANALYTICS_VIEW_ID=
ANALYTICS_G_ID=
ANALYTICS_PROPERTY_ID=

Revision #4

Created 26 February 2024 09:31:00 by Admin

Updated 26 April 2024 05:20:04 by xx