

.env.dabory □ Gate Token

2 Rest API (<https://manual.dabory.com/books/frontend-tutorial/chapter/restfull-api>) Gate Token

dabory Gate Token(DGT)

- [KeyPair/PublicKey] PHP Code

<https://www.php.net/manual/en/function.sodium-crypto-box-seal.php>).

- [Sodium Ajax (260~262 Lines)]

<http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp/src/master/routes/web.php>).

- [DB 如何用它在 PHP (254~263 Lines)]

<http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp/src/master/resources/views/front/dabory/pro/my-app/popup/popup-form1/form-a/client-app-form.blade.php>).

- `[secret_key] [key_pair]`
- `[erp_center_db, erp_memory_db, erp_individual_dbs]`
- `(driver, host, username, database, passwd, public_key) -> client config`
- `[key_pair]`

[DGT 1111 11]

- api 通过 DGT 返回。
- api 返回的 response 中 client config 中 20 秒内返回 Sodium 中返回。
- 返回 DGT 返回 status 200, DGT 返回。
- 返回 DGT 返回。
- 返回 DGT 返回 DGT 返回。

[Main Request]

- 11 111111 11 11 11 DGT 1111 1111.

[DCS 1111 11]

- DGT 和 DCS 的 区别。
- memory_db 和 DGT 的 区别 DCS 的 区别。
- DCS 和 DB(erp databases) 的 区别。
- db 和 data 的 区别。

[00 0]

Revision #10

Created 26 February 2024 09:41:32 by Admin

Updated 27 May 2024 07:05:03 by