□□ □□ □□□□ □□ □□ □□

- main_api □□ □□ □□

main_api □□ □□ □□

[□□□□]

1. ussh□ □□ □□ □□

1) Front □□□□□ query□ □□ □ □□□□ □□□□ □ □□
2) □□ □□□ □□□ weberp-go API □ □□□□□ □ □□□

□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.
** □□ 1)□ □□ query□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □ □□□□ □□ □□□□□ □□□.

(1)□□□□ git bash(□□□)□□ □□□□□ main_api □□□□ □□□ (ussh □□□□ □ □□□□□ □□)
./ussh dbr02 main_api

(2)□□□□ □□ command mode□□ shell script□□
main_api-query-gitpp-weberp-go-run

□ □□□ □□□

- □□ □□□ □□ query □□□ main_api/weberp-queries□ gitpp□□□□.
- Redis Memory DB□ □□□ Flush□□ □□□□□□.
- port-grab-killer 18080 □□□□ □□□□ 18080 □□□ □□ □□ □□□ weberp-go □□□□□ □□□□□□.
- weberp-go □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ weberp-go API□ □□□□□□.

□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ query□ □□□ □□□□□ redis□ memory cache□ □□ □□□□ □□ □□□□□ file□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□