


HTML 属性

- `aria-label`
- `lang`
- `label`
- `alt`



“



이 코드는 HTML의 <title> 태그를 나타냅니다.

<title> 태그

이 태그는 웹사이트의 제목을 정의하며, 검색 엔진과 브라우저에 표시되는 주요 텍스트입니다.

- 50~60자 이내로 작성하며, 키워드를 포함합니다.
- 검색 엔진 최적화를 위해, 이 태그는 필수적입니다.

<meta name="description"> 태그

이 태그는 웹사이트의 내용을 간략히 설명하며, 검색 엔진 결과에 표시되는 짧은 요약문입니다.

- 150~160자 이내로 작성하며, 키워드를 포함합니다.
- 검색 엔진 최적화를 위해, 이 태그는 필수적입니다.
- 이 태그는 <title> 태그와 함께 사용됩니다.

<meta name="robots"> 태그

이 태그는 검색 엔진이 웹사이트의 어떤 부분을 크롤링할지 지정합니다.

- `index / noindex`: 검색 엔진이 이 페이지를 인덱싱할지 지정합니다.
- `follow / nofollow`: 검색 엔진이 이 페이지의 링크를 따라갈지 지정합니다.
- 이 태그는 `noindex, nofollow`를 함께 사용할 수 있습니다.

<meta name="keywords"> 태그

이 태그는 웹사이트의 주요 키워드를 지정하며, 검색 엔진 최적화를 위해 사용됩니다.

HTML 属性 (<h1> ~ <h6>)

HTML 属性 (<h1> ~ <h6>)

HTML 属性 (<h1> ~ <h6>)

- <h1> 属性 (<h1>)
- <h2> ~ <h6> 属性 (<h2> ~ <h6>)

```
<h1>HTML 属性</h1>
<h2>HTML 属性 1</h2>
<h3>HTML 属性 1.1</h3>
<h2>HTML 属性 2</h2>
```

aria-label 属性

aria-label 属性 (<input>)

1. <input> 属性 (<input>)

<input> 属性 (<input>)

```
<input type="text" aria-label="Search">
```

2. <input type="text" aria-label="Search">

<input type="text" aria-label="Search">

3. <input type="text" aria-label="Phone number">

<input type="text" aria-label="Phone number">

```
<input type="text" aria-label="Phone number">
<i class="icon-phone"></i>
```


aria-label

aria-label

aria-label

1. 属性名と属性値

`<input>` と `<label>` の間に `aria-label` 属性を追加し、適切なラベルテキストを指定する。

```
<input type="text" aria-label="Search">
```

2. 属性値の指定

`aria-label` 属性の値は、検索可能なテキストとして読み取られる。

3. 属性値の省略

`aria-label` 属性は、適切なラベルテキストを指定する必要がある。

```
<input type="text" aria-label="Phone number">
```

```
<i class="icon-phone"></i>
```

aria-label

1. 属性名と属性値

`<label>` の間に `aria-label` 属性を追加する。

lang

lang

lang <html> lang="ko", lang="en".

```
<html lang="ko-KR">
```

lang <html> lang="ko-KR".

label

label

<label> 可以包裹 <input>, <textarea>, <select> 等表单元素。 <label> 的 for 属性 id 属性

```
<form>
  <label for="email">Email Address</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
</form>
```

label 的 for 属性

- 当 label 的 for 属性与 input 的 id 属性相同时，label 会关联到该 input。
- 当 label 的 for 属性与 input 的 id 属性不同时，label 不会关联到该 input。

label 的 HTML 属性

label 元素支持以下 HTML 属性：

- class: 用于指定 CSS 类名。
- id: 用于指定元素的 ID。

alt

alt

alt `` [attributes].

Attributes are listed in the order they appear in the code.

```

```

alt [attributes] [attributes] [attributes]

- `` [attributes] [attributes] [attributes]
- `` [attributes] [attributes] [attributes]