

# label

## label

`<label>` 可以包裹 `<input>`, `<textarea>`, `<select>` 等表单元素。 `<label>` 的 `for` 属性 id 与表单元素的 `id` 属性值相同。

```
<form>
  <label for="email">Email Address</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
</form>
```

## label 的 for 属性

- 当 `<label>` 的 `for` 属性值与表单元素的 `id` 属性值相同时，`<label>` 与表单元素关联。
- 当 `<input type="text">` 的 `id` 属性值为 `username` 时，`<label>` 的 `for` 属性值为 `username`，则 `<label>` 与 `<input type="text">` 关联。

## label 的 HTML 结构

当 `<label>` 包裹 `<input type="text">` 时，`<label>` 的 HTML 结构如下：

- 当 `<input type="text">` 的 `id` 属性值为 `username` 时，`<label>` 的 `for` 属性值为 `username`，则 `<label>` 与 `<input type="text">` 关联。
- 当 `<input type="text">` 的 `id` 属性值为 `username` 时，`<label>` 的 `for` 属性值为 `username`，则 `<label>` 与 `<input type="text">` 关联。

Revision #2

Created 8 November 2024 00:47:42 by 111

Updated 26 December 2024 06:14:10 by 111