

Kafka, Zookeeper 安装指南

1. 环境准备

1.1. Java 安装

Kafka 需要 Java 环境。Java 8 及以上版本均可。

```
java -version
```

- 推荐使用 OpenJDK 或 Oracle JDK。

```
brew update
```

```
brew install openjdk@11
```

1.2. 配置环境变量

Kafka 需要配置日志目录。例如：

2. ZooKeeper 安装指南

2.1. ZooKeeper 安装

ZooKeeper 是 Kafka 的依赖组件。需要先安装。

```
brew install zookeeper
```

2.2. ZooKeeper 启动

ZooKeeper 安装完成后，需要启动服务。

```
brew services start zookeeper
```

2.3. ZooKeeper 配置

ZooKeeper 安装 配置 启动 命令 总结.

```
brew services list
```

2.4. ZooKeeper 安装 配置 启动 命令

ZooKeeper 安装 `/etc/zookeeper/conf/zoo.cfg` 文件 配置. 配置 文件 内容 如下

```
dataDir=/var/lib/zookeeper
clientPort=2181
maxClientCnxns=60
initLimit=10
syncLimit=5
server.1=localhost:2888:3888
```

- **dataDir :**
 - ZooKeeper 安装(安装 目录 下) 文件 存储 目录
 - ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
 - `/usr/local/var/run/zookeeper`
- **clientPort :**
 - 配置 ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
 - `2181` 端口, 配置 ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
- **maxClientCnxns :**
 - ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
 - 配置 ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
- **initLimit :**
 - ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录 (follower) 安装 目录 下 文件 存储 目录 (leader) 安装 目录 下 文件 存储 目录
 - 配置 ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
- **syncLimit :**
 - ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录 安装 目录 下 文件 存储 目录
 - 配置 ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
- **server.x :**
 - ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录, 安装 目录 下 文件 存储 目录
 - `server.<ID>=<安装 目录>:<follower-to-leader>:<leader-to-follower>`
 - `<ID>`: ZooKeeper 安装 ID
 - `<安装 目录>`: ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录 IP
 - `<follower-to-leader>`: 配置 ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录
 - `<leader-to-follower>`: 配置 ZooKeeper 安装 目录 下 文件 存储 目录

3. Kafka 安装 配置 启动 命令

3.1. Kafka 安装

```
brew install kafka
```

3.2. Kafka 安装

Kafka 安装需要 ZooKeeper 服务，需要先安装 ZooKeeper。

```
brew services start kafka
```

4. 环境变量配置

4.1. 设置环境变量

```
~/.bashrc 和 ~/.zshrc 文件中添加以下配置。
```

```
export KAFKA_HOME=/usr/local/opt/kafka
export PATH=$PATH:$KAFKA_HOME/bin
```

4.2. 加载环境变量

```
source ~/.bashrc
```

5. Kafka 配置

5.1. 配置 Kafka 服务器

Kafka 配置文件位于 `/usr/local/etc/kafka/server.properties`。

5.2. 配置 Kafka 参数

```
broker.id=0
log.dirs=/tmp/kafka-logs
zookeeper.connect=localhost:2181
num.partitions=1
default.replication.factor=1
listeners=PLAINTEXT://0.0.0.0:9092
```

advertised.listeners=PLAINTEXT://localhost:9092

- **broker.id** : 唯一 ID。集群中每个 broker 必须不同。
- **log.dirs** : Kafka 日志存储路径。
- **zookeeper.connect** : ZooKeeper 连接字符串。
- **num.partitions** : 每个主题默认分区数。
- **default.replication.factor** : 每个分区默认副本数。
- **advertised.listeners** :
 - **Kafka** : 监听器名称。PLAINTEXT 表示未加密的监听器。
 - **PLAINTEXT://localhost:9092** : 监听器地址。
 - **localhost** : 监听器绑定的 IP 地址。
 - **9092** : 监听器绑定的端口。
 - **PLAINTEXT** : 监听器使用的协议。
- **listeners** :
 - **Kafka** : 监听器名称。
 - **PLAINTEXT://0.0.0.0:9092** : 监听器地址。
 - **PLAINTEXT** : 监听器使用的协议。
 - **0.0.0.0** : 监听器绑定的 IP 地址。
 - **9092** : 监听器绑定的端口。

Revision #8

Created 30 December 2024 02:26:10 by []

Updated 30 December 2024 03:56:51 by []