

2. Restfull API

- Gate Token
- API

Gate Token

“

JWT & OAuth 2.0

JWT 是 JSON 格式 令牌 的缩写。 它用于在分布式系统中进行身份验证。 它由三部分组成，分别是头部、载荷和签名。 头部包含令牌类型和发行者信息。 载荷包含用户信息。 签名用于验证令牌的有效性。 OAuth 2.0 是一种授权协议，用于允许第三方应用访问用户资源。 它定义了四种授权类型：授权码、隐式、密码和客户端凭证。 其中，授权码类型是最常用的。 在 OAuth 2.0 中，客户端通过向资源服务器请求令牌来获得访问权限。 令牌可以是 JWT 格式，也可以是其他格式。 在本文中，我们将介绍如何使用 JWT 和 OAuth 2.0 进行身份验证和授权。

“

Gate Token

dabory sso(OAuth2 接口) 是 GateToken 的 API 接口 DB 接口。 GateToken 是 Frontend 的 session 接口 gatetoken 接口。 在 gatetoken 接口中，main_api server 接口 api server 接口。 在 session 接口中，header 接口。

API 调用

HTTP Method 说明

- ERP API 调用 POST method 说明。
- API 调用 说明。

DaborySSO 说明

- DaborySSO API 调用 说明 Key Pair API 调用 SSO 调用 说明

GateToken:

- API 调用 API 调用 GateToken 说明。
- GateToken 调用 DB 调用 PKI 调用 BeforeBase64 Key 调用 说明。
- Frontend Server 调用 ClientID 调用。 DaborySSO App 调用 说明。
- Client(Frontend) 调用 GateToken API 调用 DB 调用。 调用 说明 API 调用

API 调用 说明 API 调用 说明。