

# 2. Restfull API

- Gate Token
- API

# Gate Token

“

## JWT & OAuth 2.0

JWT 是 JSON 格式 令牌 的缩写。 它用于在分布式系统中进行身份验证。 在 JWT 中，令牌 包含用户信息 和过期时间。 它通过 API 接口 返回给客户端。 客户端在请求其他资源时，将令牌 作为请求头 的一部分发送。 服务器收到请求后，会验证令牌 的有效性。 如果令牌 有效，服务器会返回请求的资源。 如果令牌 无效，服务器会返回错误信息。 OAuth 2.0 是一种授权协议，它允许用户授权第三方应用访问其资源。 OAuth 2.0 使用令牌 来授权应用。 应用通过 OAuth 2.0 协议 获取令牌，并使用令牌 访问资源。

“

## Gate Token

dabory sso(OAuth2 接口) 是 GateToken 的 API 接口 DB 接口。 GateToken 是 Frontend 的 session 接口 gatetoken 接口。 它通过 main\_api server 接口 api server 接口。 它通过 session 接口 header 接口。

# API 调用

## HTTP Method 说明

- ERP API 调用 POST method 说明。
- API 调用 说明。

## DaborySSO 说明

- DaborySSO API 调用 说明 Key Pair API 调用 SSO 调用 说明

## GateToken:

- API 调用 API 调用 GateToken 说明。
- GateToken 调用 DB 调用 PKI 调用 BeforeBase64 Key 调用 说明。
- Frontend Server 调用 ClientID 调用。 DaborySSO App 调用 说明。
- Client(Frontend) 调用 GateToken API 调用 DB 调用。 调用 说明 API 调用

API 调用 说明 API 调用 说明。