

7□. □□ □□□□□□

- □□ □□□□□□ □□
- □□□□□□ □□



`weberp_queries` 是 一个 数组 包含 所有 数据。 它 包含 所有 ERP 和 PRO 的 数据 列表, 它 包含 所有 数据。 所有 数据 在



`weberp_queries` 是 一个 数组 包含 `erp/list/list-type1/download/post` 和 `pro_post` 列表, 所有 数据 列表 在 所有 数据 列表。



- 在 `qry` 中 `weberp_queries` 是 一个 数组 包含 所有 数据。
- 在 `weberp_queries` 中 `qry` 是 一个 数组 包含 所有 数据。
- `select` 和 `from` 是 一个 数组 包含 所有 数据 列表 在 所有 数据 列表。



`weberp_queries` 是 一个 数组 包含:

- `weberp_queries/erp/list/list-type1/download/post`

所有 数据 列表 在 所有 数据 列表:

- `themes/your_theme/qry/erp/list/list-type1/download/post`

所有 `weberp_queries` 列表 包含 所有 数据 列表, 所有 数据 列表 在 所有 数据 列表。 它 是 一个 数组 包含 所有 数据 列表。



pro 主题 kbgolf 主题 列表 列表 列表.



主题 kbgolf 主题 qry 主题 kbgolf/qry 列表 列表 列表 列表.


```

  themes \ kbgolf
    > erp
    > pro
    > qry
      > erp \ list
        > list-type1
        > list-type1-insert
        > pro \ list \ list-type1 \ post
```




主题 主题 main_api 列表 列表 列表 列表 列表 列表.

weberp_queries 主题 列表 列表 列表 列表 列表.



weberp_queries 0000 00 00:



QueryVars

QueryVars

```
"QueryVars": {
  "QueryName": "kgbolf::post/sise",
  "FilterName": "",
  "FilterValue": "",
  "FilterDate": "",
  "SimpleFilter": ""
},
```

QueryName : kbgolf::post/sise □ □ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □ □ □□ □□ □ □□□.



