env.dabory의 이해

> “
>
> # **env.dabory**

env.dabory는 Laravel의 설정파일인 env 파일을 확장하여 API 서버와 db 연동을 위해 추가적으로 사용되는 연동용 설

정파일입니다.

2. 서버와 db 연동과정

Frontend에서 백엔드 서버 API를 env.dabory 파일의 api url은 요청을 보낼 API 서버를 결정하며, GateToken API를 호출하기 위해서는 해당 API 서버에서 발급한

GateToken을 발급받기 위해서는 ClientId, ClientSecret, BeforeBase64의 값이 다보리 SSO GateToken DB 을 발급받아야 합니다. 즉, 한 GateToken을 반환받아 이후 API 호출에 사용할 수 있습니다.

GateToken을 중심으로 한 인증 절차를 통해 다보리 앱에서 main app과 guest app 간의 보안성을 유지하면서도 원활한 데이터 연동과 API 호출이 가능합니다.

3. env.dabory의 주요 변수 설명

MAIN_API_URL : 연동할 API 서버의 URL과 포트 번호.
MAIN_API_CLIENT_ID : app별 고유한 API 클라이언트 ID.
MAIN_API_CLIENT_SECRET : app별 고유한 API 클라이언트 seceret키.
MAIN_API_BEFORE_BASE64 : app별 고유한 API 키 쌍을 Base64로 인코딩한 값.

Revision #23
Created 26 February 2024 09:33:35 by Admin
Updated 19 February 2025 05:21:49 by 유호경